

SAE 15W40 SHPD ACEA

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN y APLICACIÓN

Aceite **SUPER MULTIGRADO SHPD**, de base mineral de larga duración, para motores de 4 tiempos Diesel y Gasolina. Para Servicios Severos y Altas Velocidades. Aplicación:

- Motores diesel pesados.
- Vehículos comerciales de transporte.
- Maquinaria de obra pública

PROPIEDADES

- Propiedades detergentes y dispersantes, que reduce la formación de depósitos.
- Excelentes propiedades antidesgaste e anticorrosivas y antioxidantes.
- Alta estabilidad de la viscosidad en servicio.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	14,3
Índice de viscosidad	-	154
Punto de inflamación	°C	>200
Punto de congelación	°C	<-30
TBN	mg KOH/g	10,6

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E7/A3/B3/B4
 API CI-4/SL
 MAN M3275
 VW 501.01/505.01
 MB 228.3/229.1
 ALLISON C-4

VOLVO VDS-3
 RENAULT RLD-2
 CCMC G4/D5-PD2
 MTU Type 2
 MACK EO-M plus
 CUMMINS CES 20078

PRESENTACIÓN

El **SAE 15W 40 SHPD ACEA** se suministra en envases de 1, 2, 5, 20, 200 y 1.000 litros.

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.