

SAE 5W30 100% SYNTHETIC MOTOR OIL

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN y APLICACIÓN

Aceite **sintético** de larga duración, especialmente desarrollado para las especificaciones **VW 504.00** (motores gasolina) y **VW 507.00** (motores Diesel). Recomendado para motores Diesel sobrealimentados y con Filtro Catalizador de Partículas Diesel (CPF); y para motores Gasolina con catalizador y gases licuados.

PROPIEDADES

- Excelente estabilidad de sus propiedades lubricantes incluso en condiciones extremas de presión y temperatura. Excelente resistencia a la oxidación.
- Alto nivel detergente y dispersante, neutralizando los ácidos formados en la combustión y manteniendo en suspensión las partículas carbonosas, evitando la formación de depósitos en el motor.
- Excelentes propiedades antidesgaste, anticorrosivas, antiherrumbre y antiespumantes.
- **FUEL ECONOMY. Aumenta el ahorro de combustible y reduce las emisiones.**
- **Alto control de fricción bajo diferentes condiciones de velocidad, temperatura y carga.**

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	11,9
Índice de viscosidad	-	167
Punto de congelación	°C	-48
Punto de inflamación	°C	233

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ACEA E7/E6/C3/C4
API CJ-4/SM
VW 504.00/507.00

MB 229.31/229.51
BMW Longlife-04

PRESENTACIÓN

El **SAE 5W30 100% SYNTHETIC MOTOR-OIL** 1 y 5 litros.

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Edición: 3 Fecha 07/02/2012