

4 CYCLE ENGINE OIL **(SAE 30 4T)**

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN y APLICACIÓN

Aceite de alto poder Detergente y Dispersante de base mineral de larga duración para motores de 4 tiempos lubricados por mezcla de aceite-gasolina, (directa o separada), refrigerados por aire o por agua.

Uso en motocultores, cortacéspedes, motocicletas, ciclomotores, etc.

PROPIEDADES

- Satisface las exigencias de los motores más severos.
- Impide la corrosión y el desgaste.
- Soporta los regímenes más desfavorables.
- Protege las partes móviles del motor contra los ataques químicos.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	11,8
Índice de viscosidad	-	104
Punto de inflamación	°C	>200
Punto de congelación	°C	<-12

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

API SJ/CD

PRESENTACIÓN

El **4 CYCLE ENGINE OIL** se suministra en envases de 0,6 litros.

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.