

SINTEX 2T SUPER XTH

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN y APLICACIÓN

Aceite semisintético superior para toda clase de motores de 2 tiempos, también con catalizadores. Uso en motocultores, cortacéspedes, motocicletas, ciclomotores, motosierras, etc.

PROPIEDADES

- Reduce la emisión de humos.
- Facilita el arranque instantáneo.
- Protege pistones, bujías y escapes.
- Evita la formación de perla.
- Reduce la formación de residuos carbonosos.
- Mejora la combustión.
- Aumenta la potencia.
- Tecnología más limpia: intervalos prolongados de servicio.
- **LOW ASH and LOW SMOKE** (Reduce cenizas y emisión de humos).

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	9,5
Índice de viscosidad	-	110
Punto de inflamación	°C	125
Punto de congelación	°C	-12

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

ISO-L-EGD
JASO-FD
API TC / TISI

MODO DE EMPLEO

- Mezclar con la gasolina, en una dosificación entre el 2%-3%.

PRESENTACIÓN

El **SINTEX 2T SUPER XTH** se suministra en envases de 1 litro (con dosificador) y 5 litros.

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.