

ZAPATILLA SIROCO II CERTIFICACIÓN: S3 SRC

REFERENCIA: 800 A 160-800 A 167

NUMERACIÓN: 39-46



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

SUELA	RUN PRO, de origen deportivo, extremadamente flexible. Cimentada en PU mono densidad con absorción de energía en el talón. Pensada para un uso intensivo donde la flexión del pie sea constante. Máximo agarre en todas condiciones.
CONFECCIÓN	100 % libre de metal, refuerzo exterior en talón anti golpes.
FORRO	Transpirable efecto mesh 3D.
PUNTERA	Composite y plantilla sintética. Resistente a 200J.
FABRICACIÓN	Microfibra y cuero liso resistente a la penetración del agua.
PLANTILLA	Desmontable, antiestática en PU termoformado ergonómico. Antiperforación en fibra textil. Antideslizante.
ZONA TALÓN	El especial diseño de surcos están diseñados para favorecer una rápida evacuación de cualquier líquido.
RESISTENCIA	Aceites e hidrocarburos según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.
ANTI IMPACTOS	Gran absorción de la energía en la zona del tacón.
ANTI ESTÁTICA	Protección anti estática según la normativa vigente.
-	

UTILIZACIÓN	Ultra ligero de tipo running, confeccionado en microfibra-piel hidro, ideal para uso en interiores y exteriores.
NORMATIVA	Certificado CE, norma EN-ISO-20345. Nivel de protección SRC+S3 SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. Norma UNE-EN 13287:2004 S3 = parte trasera cerrada; antiestático; absorción de energía en el talón; suela antideslizante; suela resistente a aceites y combustibles; lámina anti perforación; puntera resistente a 200 J. + piel hidrofugada.
VERIFICACIÓN	Comprobar visualmente el buen estado general del calzado: grietas, dibujo de la plantilla, laterales, etc. Cada zapato que haya sufrido un impacto importante o una perforación debe ser sustituido.
CONSERVACIÓN	Limpiarlos periódicamente como un calzado normal. Al estar fabricados en piel, lo más apropiado es limpiarlos con agua y jabón neutro o bien cremas dedicadas a tal efecto. Conservarlos secos.