

SUPRA

ESPESOR FRENTE

6
mm.

FONDO REGULABLE





NEW

FICHA TÉCNICA

Protección antitaladro:	-
Tipo de cerradura	Gorjas
Llave de emergencia:	✓
Pantalla:	✓ 6 dígitos
Códigos apertura:	2
Función máster:	✓
Nº combinaciones	1 millón, de 3 a 6 dígitos
Retardo programable	-
Bloqueo	✓
Luz interna	✓
Código EAN13	8425181 *
EXTRAS	
Fondo regulable a 5 posiciones cada 25 mm (150 / 175 / 200 / 225 / 250 mm).	



SUPRA
Ref. 241020



APERTURA	ELECTRÓNICA + LLAVE	ELECTRÓNICA + LLAVE
Referencia	241020	241060
Medida exterior (Al x An x F)	260x360x150/250 mm.	390x360x150/250 mm.
Medida interior (Al x An x F)	240x340x90/190 mm.	370x340x90/190 mm.
Peso	11,5 kg.	16,3 kg.
Volumen	7-16 L.	11-24 L.
Espesor (frente / cuerpo)	6 mm. / 2 mm.	6 mm. / 2 mm.
Bandeja	x	x
Nº bulones	2/ø20 mm.	2/ø20 mm.
Posición bulones		
Código EAN13	* 731758	* 734193
Medida Packaging (Al x An x F)	280x380x170 mm.	410x380x170 mm.



Máxima apertura de la puerta para un óptimo aprovechamiento interior.



Fondo regulable, 5 posiciones cada 25 mm.



Bulones giratorios y guiados, que impiden su corte desde el exterior.