




KIT CORTASETOS 120iTK4-H

Cortasetos de pértiga 120iTK4-H de Husqvarna, con funcionamiento a batería para una operación más silenciosa y respetuosa con el medio ambiente. 120iTK4 está equipado con un tubo telescópico para trabajar en áreas de mayor altura (hasta 4 metros). Es un cortasetos versátil desarrollado para una amplia variedad de tareas. Su plataforma de corte se puede ajustar en ángulo para así adaptarse a las necesidades del usuario o a los requisitos del trabajo. Este kit incluye batería BLi10 y cargador QC80.



Plataforma de corte articulada

Plataforma de corte articulada que aporta versatilidad y sencillez a la hora de trabajar. Ajustable en ángulo (7 posiciones) para así adaptarse a las necesidades del usuario o a los requisitos del trabajo.



Tubo telescópico

El tubo tiene función telescópica para un rápido ajuste de altura.

savE™

Utiliza el modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento.

Una batería se adapta a todos los modelos

El pack de batería 36V Li-ion está diseñado para trabajos profesionales de larga duración. Es apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano, lo que le permite intercambiar la batería cómodamente entre un trimmy, una motosierra o un cortasetos para seguir trabajando.



FEATURES

- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Tubo telescópico para un ajuste rápido de altura
- Plataforma de corte articulada ajustable en 7 ángulos
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- Más silenciosa
- El producto se puede separar a la mitad para un transporte y almacenaje más sencillo.
- Apagado automático cuando se deja de usar
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.

Technical Specifications	
BATERÍA	
Batería	Si
Cargador batería	QC 80.80W /220V
Fabricante de batería	BMZ
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	1
CAPACIDAD	
Velocidad de corte	2800 corte/min
Apertura de dientes	20 mm
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	8500 g
Peso neto del artículo	7000 g
Longitud total, equipamiento corte incluido	287 cm
Longitud de cuchilla	50 cm
Diámetro máximo de rama	15 mm
Peso sin batería	4.525 kg
MOTOR	
Diámetro de corte	13.8
Tipo de motor	PMDC (2 escobilla)
EQUIPO	
Ángulo de corte	0 °
Plataforma técnica	HEC-17-28
Conectividad inalámbrica	Not applicable
LUBRICANTE	
Combustible	Battery
EMBALAJE	
Altura embalaje	185 mm
Longitud embalaje	1400 mm
Volumen embalaje	56.98 dm ³
Anchura embalaje	220 mm
Capas de pallet	12
Cantidad en el paquete "máster"	1
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	200 g
Paper + Cardboard total	1970 g
PE foil	5 g
PE total	5 g
PET total	2 g
Plastic foil	5 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	5 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	94 dB(A)
Nivel de ruido	91.32 dB(A)
Presión sonora (15m)	71.32 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	81.3 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.223 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	1.223 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.223 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	1.223 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	0.816 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	0.816 m/s ²
Vibraciones en manillar	1.223 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATERÍA BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA CARGADOR QC250
967 97 01-01



PROTECTOR AURICULAR
505 66 53-04



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X
544 96 37-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



CINTURÓN FLEXI PORTABATERÍAS
DE HUSQVARNA
590 77 67-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X
544 96 37-03