



## GIRO CERO Z448

Z448 es el cortacésped giro cero profesional de Husqvarna, equipado con transmisión integrada y reducción del ruido, sistema de protección antivuelco plegable, freno de mano integrado y una unidad de corte ClearCut™. Incorpora un motor Kawasaki potente y de altas especificaciones.



### Controles ergonómicos

Los controles cómodos y centrados en el usuario ponen al alcance de la mano todo lo necesario para operar el cortacésped.



### Ejes

Ejes de cuchillas muy resistentes y con rodamientos engrasables para mayor potencia y durabilidad. Tapas de aluminio para mejor disipación del calor.

### Transmisión Parker HTE

El sistema de accionamiento de la serie HTE de Parker ofrece un funcionamiento silencioso y suave y una menor acumulación de calor, garantizando así una mayor durabilidad y una mayor eficiencia del combustible.



### Equilibrio de peso perfecto

El equilibrio de peso optimizado resiste las pendientes y mantiene la tracción aumentando la confianza y la velocidad del operador.



## CARACTERÍSTICAS

- Ofrece más potencia y un funcionamiento más suave al tiempo que aumenta la eficiencia del combustible.
- Ejes de cuchillas muy resistentes
- Los controles cómodos y centrados en el usuario ponen al alcance de la mano todo lo necesario para operar el cortacésped.
- El equilibrio de peso optimizado resiste las pendientes y mantiene la tracción aumentando la confianza y la velocidad del operador.
- El ajuste de precisión de la altura de la plataforma de corte se simplifica mediante controles activados con el pie.
- El tanque de combustible de 6 galones cuenta con suficiente capacidad para operaciones de corte prolongadas en un entorno profesional.
- La bandeja de suelo extraíble de acero permite un fácil acceso a las correas, lo que agiliza la limpieza y el mantenimiento.
- El sistema de protección antivuelco fácilmente plegable (ROPS) se puede bajar en áreas estrechas en las que no haya espacio suficiente para pasar.
- Unidad de corte premium
- Freno de estacionamiento automático
- Asiento de suspensión cómodo
- Asiento regulable
- Barra de protección plegable ROPS protege al usuario
- Motor premium Kawasaki que ofrece la potencia y el rendimiento que se necesitan en todo tipo de terrenos
- Freno de estacionamiento automático
- El conducto de descarga está fabricado con caucho de alta resistencia para soportar el desgaste.
- Plataforma fabricada para uso profesional

Especificaciones técnicas	
<b>BATERÍA</b>	
Capacidad de las baterías	10 Ah
Tipo de batería	Plomo/Ácido
Voltaje nominal	12 V
<b>CAPACIDAD</b>	
Potencia	16.1 kW
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Approved by Husqvarna Fleet Services	Yes
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso bruto del artículo	482169 g
Peso neto del artículo	370585 g
Altura de la base	124 cm
Longitud de la base	194 cm
Anchura de la base	152 cm
Anchura de la base	124 cm
Anchura de la base	125 cm
Alturas de corte	13
Altura del respaldo	Alto
Peso	328.9 kg
<b>MOTOR</b>	
Cilindrada	726 cm <sup>3</sup>
Cilindros	2
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Serie FR
Capacidad del tanque	22.7 l
Volumen tanque de combustible	6 gal. (EE. UU.)
Fabricante del motor	Kawasaki
Modelo del motor	FR691V
<b>EQUIPO</b>	
Tipo de filtro de aire	Dual element
Ruedas antiscalping	4
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Cuchillas	Embrague eléctrico
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	3 uds
Recogedor	Disponible como accesorio
Posavasos	Si
Unidad de corte	fabricado en chapa de 3mm
Tipos de corte	Recogida/Triturado/Expulsión lateral
Sistema de elevación de unidad de corte	Manual, activado por pedal
Conexión para manguera	No
Dirección	Con palanca
Tipo de transmisión	Rueda trasera
Ruedas tractoras	Trasera
Arranque eléctrico	Si
Faros	No
Reposabrazos batiente	Estándar
Cuentahoras	Si
Rodillo delantero	No
Freno de mano, tipo	Disco
Tipo de asiento	Profesional
<b>LUBRICANTE</b>	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter

## Especificaciones técnicas

Consumo de combustible	0,085 l/min
Ubicación del depósito	Lateral (único)
Capacidad de aceite	2,1 l
Filtro de combustible	Si
Tipo combustible	Gasolina
<b>MATERIALES</b>	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	880 g
PET total	0 g
Plastic foil	525 g
Plástico rígido	355 g
Plástico total	880 g
Cubierta metalizada	Si
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
Tipo eje/sopORTE	Aluminio, profesional
<b>EMBALAJE</b>	
Altura embalaje	1346 mm
Longitud embalaje	2172 mm
Anchura embalaje	1524 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
<b>SONIDO Y RUIDO</b>	
Nivel sonoro	105 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	105 dB(A)
Nivel de ruido	105 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	77 dB(A)

## ACCESORIOS



PROTECTOR AURICULAR  
505 66 53-04

PROTECTOR AURICULAR CON  
RADIO FM RADIO  
505 66 53-78

PROTECTOR AURICULAR CON  
RADIO FM  
505 66 53-79



PROTECTOR AURICULAR CON  
RADIO FM  
578 27 49-03



AURICULARES PARA CASCOS  
CON RADIO FM  
578 27 49-04



PROTECTORES AURICULARES  
X-COM R  
595 08 40-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, CLEAR X  
544 96 37-01



GAFAS DE PROTECCIÓN,  
GOGGLES  
544 96 39-01



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN  
544 96 38-02



GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X  
544 96 37-03



GAFAS DE PROTECCIÓN, YELLOW  
X  
544 96 37-02



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS  
504 09 53-01



ACTIVE CLEAN  
597 25 57-01



BIDÓN COMBUSTIBLE  
580 75 45-01



GASOLINA XP® POWER 4T  
583 95 59-01



GASOLINA XP® POWER 4T  
583 95 59-02



GASOLINA HUSQVARNA XP  
POWER 4T  
589 22 79-01