



FICHA TÉCNICO-COMERCIAL DE PRODUCTO

Descripción

PULMIC INDUSTRIAL 15

Ref. 18421

Definición:

Pulverizador eléctrico para la aplicación de productos desinfectantes/bactericidas viricidas y aplicaciones con ozono.

Partida arancelaria: 84244100

EAN: 8435128268322



8435128268322

Foto del producto

7 BAR

100 psi



Tres velocidades



Fácil acceso a la batería



Lanza de acero inoxidable



INDUSTRIAL



Kit de boquillas de conexión rápida





Bomba de membrana de alto rendimiento

**Partes del producto**

Depósito	Color	Blanco
	Material	Polipropileno
	Diámetro de boca de llenado	130 mm
	Capacidad	15 L
	Correa	Regulable de 4 cm de ancho y 120 cm de largo con hombreras acolchadas
	Asa transportadora	Sí
Bomba	Sistema de compresión e impulsión	Eléctrico mediante bomba de membrana/ motor DC con escobillas
	Caudal	Consultar tabla según boquillas (pág. 3)
	Presión	Consultar tabla según boquillas (pág. 3)
Unidad de control	Regulación electrónica de la tensión de la bomba, facilita 3 diferentes presiones y optimiza la autonomía de batería. Sistema 3S	
Membrana	De santopreno	
Manguera	Material	P.V.C con refuerzo de malla de poliéster
	Longitud	120 cm
Empuñadura	Material	Latón, con filtro.
	Medida	15 x 4 cm
Batería/Cargador	Ion-litio LiCoO ₂ 18 V 2.600 mAh	
	Rango de temperatura	de 1° C a 50° C
	Peso de batería	0.38 kg
	Autonomía	Ver tabla según boquilla (Pág. 3)
Lanza	Material	Acero inoxidable
	Longitud	42,5 cm
Boquillas	Boquilla industrial regulable	
	Boquilla industrial roja 0°	
	Boquilla industrial verde 25°	
Documentación adjunta	Manual de instrucciones	



Boquillas

		Boquilla Nozzle Buse Bico Ugello Dysza Сопло فوهة	Velocidad Speed Vitesse Velocidade Velocità Prędkość Скорость سرعة	Presión Pressure Pression Pressão Pressione Ciśnienie Давление ضغط		Ángulo Angle Angle Ângulo Angolo Kąt Угол زاوية	Caudal Flow Débit Fluxo Flusso Przepływ Поток تدفق		Capacidad/batería Capacity/battery Capacité/batterie Capacidade/bateria Capacità/batteria pojemność/baterię Емкость/аккумулятор السعة / البطارية		Autonomía total Total autonomy Autonomie totale Autonomia total Autonomia totale Całkowita autonomia Полная автономия الحكم الذاتي الكامل
				bar Бар	psi Пси		L/min л/мин	gpm гал/мин	L л	gal гал	min. Мин.
Ref. 13985 		1	2,5	36	25°	1,95	0,51	351	91	180	
		2	3,5	51	25°	2,20	0,58	248	65	113	
		3	4,5	65	25°	2,60	0,68	234	61	90	
Ref. 13984 		1	4,5	65	0°	1,50	0,39	192	49	128	
		2	6,5	94	0°	1,85	0,48	166	43	90	
		3	7	102	0°	2,00	0,52	166	43	83	
Ref. 13983 		1	2,35	34	max. 70°	2,00	0,52	360	93	180	
		2	3,4	49	max. 70°	2,55	0,67	288	75	113	
		3	3,6	52	max. 70°	2,65	0,70	238	63	90	



PULMIC®
TAKE CONTROL

PULMIC INDUSTRIAL 15

Certificación CE

3 años de garantía de fabricación

Compatibilidad química



PULMIC®
TAKE CONTROL

PRINCIPIO ACTIVO ACTIVE PRINCIPLE Matière principale	COMPUESTO ACTIVO ACTIVE COMPOUND Matière active	INDUSTRIAL 15 INDUSTRIAL 35
ÁCIDOS ACIDS Acides	ÁCIDO ACÉTICO / ACETIC ACID / ACIDE ACÉTIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO CLORHÍDRICO / HYDROCHLORIC ACID / ACIDE CHLORHYDRIQUE (MAX 30%)	×
	ÁCIDO FLUORHÍDRICO / HYDROFLUORIC ACID / ACIDE FLUORHYDRIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO FOSFÓRICO / PHOSPHORIC ACID / ACIDE PHOSPHORIQUE	×
	ÁCIDO NÍTRICO / NITRIC ACID / ACIDE NITRIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO SULFÚRICO / SULPHURIC ACID / ACIDE SULFURIQUE (MAX 30%)	×
	BISULFITO SÓDICO / SODIUM BISULPHATE / ACIDE SODIQUE (MAX 20%)	×
	ÁCIDO OXÁLICO / OXALIC ACID / ACIDE OXALIQUE	×
ALCOHOLES ALCOHOLS Alcools	BUTANOL / BUTANOL / BUTANOL	▲
	ETANOL / ETHANOL / ÉTHANOL	▲
	METANOL / METHANOL / MÉTANOL	▲
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS ALIPHATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aliphatiques	DECANO / DECANE / DÉCANE	▲
	HEPTANO / HEPTANE / HEPTANE	▲
	HEXANO / HEXANE / HEXANE	▲
	PENTANO / PENTANE / PENTANE	▲
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS AROMATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aromatiques	LIMONENO (DIPTENO) / LIMONENE (DIPTENE) / LIMONÈNE	▲
	NAFTALENO / NAPHTHALENE / NAPHTALÈNE	▲
	TOLUENO / TOLUENE / TOLUÈNE (MAX 40%)	▲
	XILENO / XYLENE / XYLÈNE	▲
ACEITES Y DERIVADOS PETRÓLEO OILS & PETROLEUM PRODUCTS Huiles et Dérivés Pétrole	ACEITE MINERAL-VEGETAL / MINERAL-VEGETAL OIL / HUILE MINÉRALE-VÉGÉTALE	✓
	GASOIL / DIESEL / GASOIL	✓
	GASOLINA / GASOLINE / ESSENCE	✓
	QUEROSENO / KEROSENE / KÉROSÈNE	✓
ALCALINOS Y CETONAS ALKALINES & KETONES Alcalins et Cétones	ACETONA / ACETONE / ACÉTONE	×
	AMONIACO / AMMONIA / AMMONIAQUE	▲
	HIDRÓXIDO DE SODIO / SODIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE SODIUM	×
	HIDRÓXIDO DE POTASIO / POTASSIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE POTASSIUM	×
	HIPLOCLORITO DE SODIO / SODIUM HYPOCHLORITE / HYPOCHLORITE DE SODIUM	▲



RECOMENDADO
RECOMMENDED/RECOMMANDÉ



LIMITADO
LIMITED/LIMITÉ



PROHIBIDO
FORBIDDEN/NON VALABLE



PULMIC INDUSTRIAL 15

Certificación CE

3 años de garantía de fabricación



Embalaje y dimensiones

Peso Neto Unitario	4,104 kg
Peso Bruto Unitario	4,97 kg
Unidad de embalaje	1
Dimensiones embalaje unitario	42 x 25,5 x 56 cm
Unidades en la caja secundaria	No procede
Dimensiones de la caja secundaria	No procede

Datos logísticos

Unidades de embalaje por m ³	16	Unidades por pallet (americano)	40 unidades
Unidades por contenedor 20"	480 unidades	Unidades por pallet (europeo)	24 unidades
Unidades contenedor 40"	960 unidades		
Unidades contenedor 40" HQ	1120 unidades		



Vídeo comercial del producto